

Technische Daten COMPACT - Reihe 1-reihig

Heißrauch	X
Kaltrauch	X
Kochen	X
Reifen	X
Backen	X
Kühlen	X
1.4301 oder höherwertig	X
Offenes System	-
geschlossenes System	
Circo-Smoke©	X
Zentrallüftersystem	-
Einzellüftersystem	X



Wagenkapazität		1 mini 80	1 mini 90	1	2	3
Typ C 1-reihig		Cxx/80-1-1	Cxx/90-1-1	Cxx/100-1-1	Cxx/100-2-1	Cxx/100-3-1
Kammerbreite	m	1,09	1,32	1,5	1,5	1,5
Gesamtbreite	m	1,58	1,81	1,99	1,5	1,5
Tiefe	m	0,92	0,93	1,28	2,45	3,55
Kammerhöhe	m	2,23	2,23	2,7	2,7	2,7
mit Verrohrung und Motoren					3,6	3,6
Gesamthöhe	m	2,55	2,55	3	3,6	3,6
Erforderliche Raumhöhe	m	2,75	2,75	3,2	4,2	4,2
Wagenbreite	m	0,85	0,95	1,02	1,02	1,02
Wagentiefe	m	0,75	0,75	1,02	1,02	1,02
Wagenhöhe	m	1,55	1,55	2	2	2
Rauchstocklänge	m	0,8	0,9	1	1	1
Anschlusswerte Beheizung Elektro	kW	15	18	28,8	48,6	72
Anschlusswerte Beheizung Dampf 0,5/0,8 bar ü	kg/h	-	-	60	120	180
Anschlusswerte Beheizung Heizöl (Diesel)	kg/h	1,9	2	2,88	4,8	-
Anschlusswerte Beheizung Erdgas H	m³/h	2	2,2	3,4	6,4	-
Umlüfter	kW	1,2/4,8 2-stufig	1,2/4,8 2-stufig	1,2/4,8 2-stufig	1,2/4,8 2-stufig	1,2/4,8 2-stufig
Anzahl Umlüfter	Stk.	1	1	1	2	3
Frequenzumrichter		optional	optional	optional	optional	optional
Wärmerückgewinnung		optional	optional	optional	optional	optional
Höherwertige Isolierung		optional	optional	optional	optional	optional
High Voltage HV		optional	optional	optional	optional	optional

Wagenkapazität		4	5	6	8	> auf Anfrage
Typ C 1-reihig		Cxx/100-4-1	Cxx/100-5-1	Cxx/100-6-1	Cxx/100-8-1	
Kammerbreite	m	1,5	1,5	1,5	1,5	
Gesamtbreite	m	1,5	1,5	1,5	1,5	
Tiefe	m	4,65	5,75	6,85	9,05	
Kammerhöhe	m	2,7	2,7	2,7	2,7	
mit Verrohrung und Motoren		4,1	4,1	4,1	4,1	
Gesamthöhe	m	4,1	4,1	4,1	4,1	
Erforderliche Raumhöhe	m	4,2	4,2	4,2	4,2	
Wagenbreite	m	1,02	1,02	1,02	1,02	
Wagentiefe	m	1,02	1,02	1,02	1,02	
Wagenhöhe	m	2	2	2	2	
Rauchstocklänge	m	1	1	1	1	
Anschlusswerte Beheizung Elektro	kW	97(81)"	120	144	-	
Anschlusswerte Beheizung Dampf 0,5/0,8 bar ü	kg/h	240	300	360	480	
Anschlusswerte Beheizung Heizöl (Diesel)	kg/h	-	-	-	-	
Anschlusswerte Beheizung Erdgas H	m³/h	-	-	-	-	
Umlüfter	kW	1,2/4,8 2-stufig	1,2/4,8 2-stufig	1,2/4,8 2-stufig	1,2/4,8 2-stufig	
Anzahl Umlüfter	Stk.	4	5	6	8	
Frequenzumrichter		optional	optional	optional	optional	
Wärmerückgewinnung		optional	optional	optional	optional	
Höherwertige Isolierung		optional	optional	optional	optional	
High Voltage HV		optional	optional	optional	optional	

*Alle Angaben sind Richtwerte unter Vorbehalt technischer Änderungen. Abweichungen möglich

*unsere neue COMPACT-Baureihe löst die Baureihe UNIGAR ab

Technische Daten COMPACT - Reihe 2-reihig

Heißrauch	X
Kaltrauch	X
Kochen	X
Reifen	X
Backen	X
Kühlen	X
1.4301 oder höherwertig	X
Offenes System	-
geschlossenes System	
Circo-Smoke©	X
Zentrallüftersystem	-
Einzellüftersystem	X



Wagenkapazität		4	6	8	10	> auf Anfrage
Typ C 2-reihig		Cxx/100-4-2	Cxx/100-6-2	Cxx/100-8-2	Cxx/100-10-2	
Kammerbreite	m	3	3	3	3	
Gesamtbreite	m	3	3	3	3	
Tiefe	m	2,45	3,55	4,65	5,75	
Kammerhöhe	m	2,7	2,7	2,7	2,7	
mit Verrohrung und Motoren		4,1	4,1	4,1	4,1	
Gesamthöhe	m	4,1	4,1	4,1	4,1	
Erforderliche Raumhöhe	m	4,2	4,2	4,2	4,2	
Wagenbreite	m	1,02	1,02	1,02	1,02	
Wagentiefe	m	1,02	1,02	1,02	1,02	
Wagenhöhe	m	2	2	2	2	
Rauchstocklänge	m	1	1	1	1	
Anschlusswerte Beheizung Elektro	kW	97(81)"	144	-	-	
Anschlusswerte Beheizung Dampf 0,5/0,8 bar ü	kg/h	240	360	480	600	
Anschlusswerte Beheizung Heizöl (Diesel)	kg/h	2x4,8	-	-	-	
Anschlusswerte Beheizung Erdgas H	m³/h	2x6,4	-	-	-	
Umlüfter	kW	1,2/4,8 2-stufig	1,2/4,8 2-stufig	1,2/4,8 2-stufig	1,2/4,8 2-stufig	
Anzahl Umlüfter	Stk.	4	6	8	10	
Frequenzumrichter		optional	optional	optional	optional	optional
Wärmerückgewinnung		optional	optional	optional	optional	optional
Höherwertige Isolierung		optional	optional	optional	optional	optional
High Voltage HV		optional	optional	optional	optional	optional

*Alle Angaben sind Richtwerte unter Vorbehalt technischer Änderungen. Abweichungen möglich

*unsere neue COMPACT-Baureihe löst die Baureihe UNIGAR ab